



### SILVENT 4020-LF

- 스테인리스 스틸 Laval 노즐

SILVENT 4020-LF: 강한 집중 분사력과 쉽게 조종할 수 있는 밸브 구조 그리고 저소음 특성이 하나로 결합된 독자적인 제품으로 Laval 노즐을 장착 하였다. 분사력은 100 N (22.1 lbs)로 4015-LF의 2배이다. 이 노즐의 재질은 스테인레스 스틸이며, 제지산업, 제철산업 등 강력한 분사력이 요구되는 환경에 적합하다. 5~100% 까지 분사력을 쉽게 조절하는 기능이 있다.

기술 자료	4020-LF	소음 감소	공기/비용 절감
오픈 파이프 대체 (mm)	25	<b>13 dB(A)</b>	<b>627 Nm<sup>3</sup>/h</b>
분사력 (N)	100.0		
에어 소모량 (Nm <sup>3</sup> /h)	532		
소음도 (dB(A))	118		



### SILVENT 4010-S

- 스테인리스 스틸 슬롯 노즐

SILVENT 4010-S: 강한 집중 분사력과 쉽게 조종할 수 있는 밸브 구조 그리고 저소음 특성이 하나로 결합된 상품. 압축공기를 최적의 상태로 사용하기 위해서 슬롯을 공기역학적으로 설계하여 소음레벨을 최소화 하였다. 밸브는 파워스티어링 기능을 적용하여 한 손으로도 쉽게 조절할 수 있다. 이 밸브는 dead man's grip으로 핸들에서 손을 떼면 즉시 닫히는 구조로 되어있다. 작동시 항상 분사력의 100%를 사용하는 어플리케이션에 적합하다.

기술 자료	4010-S	소음 감소	공기/비용 절감
오픈 파이프 대체 (mm)	14	<b>20 dB(A)</b>	<b>147 Nm<sup>3</sup>/h</b>
분사력 (N)	30.0		
에어 소모량 (Nm <sup>3</sup> /h)	216		
소음도 (dB(A))	99		